

Оптовикам скидки!

Индивидуальный предприниматель Сарычева Анна Владимировна (ООО "ТЕХНОПЛАСТИК")

г.Хабаровск ул.Связная 3. ИНН272512823882 www.tehnoplastik.ru
E-mail:tehnoplastik@mail.ru тел 24-29-67 сот. 89141592967 (WhatsApp)

Картинка	Типоразмер	Описание	Мелкий опт (до 10000 шт)	Оптовая цена (от 10000шт или от 3000руб)
Фиксатор опора "Стульчик" обеспечивает защитный слой в горизонтальной плоскости				
	Стульчик №-соответствует величине защитного слоя, диаметр арматуры любой до 20 мм.наличие фиксирующих усиков упрощает работу со стеклопластиковой арматурой	№ 15	1,8	1,5
		№ 20	1,9	1,6
		№ 25	2	1,7
		№ 30	2,2	1,8
		№ 35	2,3	1,9
Фиксатор опора "Коробочка" обеспечивает защитный слой в горизонтальной плоскости				
	Коробочка 25-30-35-40	d арматуры до 32 мм; Защитный слой 25, 30,35,40 мм; толщина стенки 2,6 мм	3,2	2,7
	Коробочка 35-40-45-50	d арматуры до 28 мм; Защитный слой 35, 40,45,50 мм; толщина стенки 2,8 мм	4,9	4,4
	Коробочка 45-50-60-70	d арматуры до 32 мм; Защитный слой 45, 50, 60, 70 мм; толщина стенки 3мм	6,2	5,2
	Фиксатор универсальный Перевертыш 10-25	d арматуры до16 мм; Защитный слой = 10,15,20,25мм	1,6	1,3
	Фиксатор универсальный Перевертыш усиленный 10-25	d арматуры до16 мм; Защитный слой = 10,15,20,25мм; усиленный корпус	2,2	1,8
	Опора 20/16	d арматуры до16 мм; Защитный слой = 20мм; Используется при работах на сыпучем грунте	1,4	1,2
	Стойка 15/25	d арматуры от 4 до 25 мм; Защитный слой = 25мм d арматуры от 4 до 10 мм; Защитный слой = 15мм Используется при работах на сыпучем грунте	1,2	1,0
Фиксатор стеновой "Звездочка" обеспечивает защитный слой в вертикальной плоскости				
	Фиксатор универс. "Звездочка" №15	d арматуры до 16 мм; Защитный слой = 15 мм.	1,4	1,2
	Фиксатор №17/10	d арматуры 10 мм; Защитный слой = 17 мм.	1,4	1,2
	Фиксатор "Звездочка" №20/25	d арматуры до 14 мм; Защитный слой = 25мм; d арматуры до 18 мм; Защитный слой = 20мм	1,7	1,4
	Фиксатор универс. "Звездочка" №25	d арматуры до 20 мм; Защитный слой 25 мм.	1,7	1,4
	Фиксатор "Звездочка" №30/12	d арматуры 12 мм; Защитный слой = 30 мм.	2	1,7
	Фиксатор "Звездочка" №30 усиленная	d арматуры до 18 мм; Защитный слой 30 мм	3,4	2,8
	Фиксатор универсальный "Звездочка" №40/6-18	d арматуры от 6 до18 мм; Защитный слой 40 мм.	3,8	3,2
	Фиксатор универс. "Звездочка" №50	d арматуры до 25 мм; Защитный слой = 50 мм.	5	4,2
	Колесико 5/15 (Фиксатор-ограничитель для гибких связей)	d арматуры от 5 мм; Защитный слой = 15мм	1,4	1,2
Фиксатор "Треугольник" обеспечивает защитный слой в вертикальной и горизонтальной плоскости				
	Фиксатор «Треугольник» №20/5,6,8	d арматуры 5, 6, 8 Защитный слой 20 мм.	1,7	1,4
	Фиксатор «Треугольник» №30/12,14,16	d арматуры 12, 14, 16 Защитный слой 30 мм.	2,4	2
	Втулка конусная	Обеспечивает плотный контакт защитной трубки-ограничителя с опалубочной поверхностью. Трубка-ограничитель diam.25 мм	1,6	1,3
	Труба ПВХ Д25x1,5ч для опалубки (упаковка 100 м.п.)	Предназначена для защиты стяжных шпилек от воздействия бетона, а так же для прокладки электропроводки.	26,4 за 1п.м.	23 за 1п.м
	Фиксатор под сыпучий грунт	Для Коробочки 25/40, Коробочки 35/50, Коробочки 45/70, фиксатора Перевертыш, стульчиков всех размеров	2,4	2,00